



SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na dostawę zagęszczarki płytowej, agregatu do dociepleń pianą, agregatu tynkarskiego oraz pawilonu przewoźnego do projektu pn. „Wdrożenie nowych usług i zwiększenie zatrudnienia przez ELDOR-BUD Sp. z o.o.”

Opis przedmiotu wyceny:

Zakres:

Lp.	Rodzaj zakupu	ilość	miara
1	Zagęszczarka płytowa	1	szt.
2	Agregat do dociepleń pianą	1	szt.
3	Agregat tynkarski	1	szt.
4	Pawilon przewoźny	1	szt.

Specyfikacja:

1. Zagęszczarka płytowa

Specyfikacja techniczna:

- Siła wymuszająca min. 60 kN;
- Silnik diesla o mocy min. 9 kW z rozruchem elektrycznym;
- Hydrauliczny posuw przód: min. 25 m/min;
- Napęd przenoszony paskiem klinowym (dopuszcza się także zastosowanie systemu mechanicznego).

Wymagania dodatkowe:

- 1) Fabrycznie nowa;
- 2) Instrukcja obsługi, konserwacji, przechowywania
- 3) Instrukcja w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej;
- 4) Instruktaż stanowiskowy pracowników Zamawiającego.
- 5) Gwarancja min. 24 miesiące,
- 6) Czas wykonania naprawy max. 14 dni od dnia zgłoszenia.

2. Agregat do dociepleń pianą

Specyfikacja techniczna:

- Trzy niezależne strefy podgrzania - ISO, żywicy, węża;
- Licznik zużycia materiału;
- Strumień wyjściowy min. 10 kg/min;
- Temperatura podgrzewacza materiału oraz w wężu min. 80 st. C;
- Moc podgrzewacza min. 6 kW;
- Ciśnienie robocze materiału min. 130 bar;
- Trójfazowe zasilanie.

Wymagania dodatkowe:

- 1) Fabrycznie nowy;
- 2) Instrukcja obsługi, konserwacji, przechowywania
- 3) Instrukcja w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej;
- 4) Instruktaż stanowiskowy pracowników Zamawiającego.
- 5) Gwarancja min. 24 miesiące,
- 6) Czas wykonania naprawy max. 14 dni od dnia zgłoszenia.



3. Agregat tynkarski

Specyfikacja techniczna:

- Moc min. 5 kW;
- Elektroniczna, bezstopniowa regulacja mocy;
- Trójfazowe zasilanie;
- Wydajność pompy min. 14 l/min;
- Wydajność podawania min. 8 l/min;
- Napełnianie bezpośrednio z silosu;
- Ciśnienie robocze materiału min. 30 bar;
- Tynki gipsowe, gipsowo-wapienne, cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, mineralne, izolacyjne, jastrychy, zaprawy.

Wymagania dodatkowe:

- 1) Fabrycznie nowy;
- 2) Instrukcja obsługi, konserwacji, przechowywania
- 3) Instrukcja w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej;
- 4) Instrukcja stanowiskowa pracowników Zamawiającego.
- 5) Gwarancja min. 24 miesiące,
- 6) Czas wykonania naprawy max. 14 dni od dnia zgłoszenia.

4. Pawilon przewoźny

Specyfikacja techniczna:

- Obiekt ma pełnić funkcję przewoźnego biura budowy);
- Ściany warstwowe (materiał zewnętrzny blacha cynkowana, rdzeń styropianowy/PUR o grubości min. 90 mm);
- Podłoga: płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym/PUR o grubości min 90 mm, wzmocniona płytą OSB/sklejką i wykończona wykładziną PCV;
- Dach ze spadkiem jednostronnym, docieplony rdzeniem styropianowym/PUR o grubości min. 90 mm;
- Wymiary min. 6x3x2,8m (długość x szerokość x wysokość);
- Wymiary max. 8x3x3m (długość x szerokość x wysokość);
- Front w całości, ściany boczne min. w 50% przeszklone, ściana tylna pełna;
- Instalacja elektryczna;
- Ogrzewanie elektryczne;
- Klimatyzacja o mocy min. 0,14 kW/m² powierzchni;
- Wentylacja;
- Kasetony elewacyjne;
- Drzwi aluminiowe;
- Aneks kuchenny z instalacjami wod-kan wyprowadzonymi do przyłącza;
- Kolor zewnętrzny szary.

Wymagania dodatkowe:

- 1) Fabrycznie nowy;
- 2) Gwarancja min. 24 miesiące,
- 3) Dostawa na wskazane miejsce: Konarzyce,
- 4) Czas wykonania naprawy max. 14 dni od dnia zgłoszenia.

PREZES ZARZĄDU

Lukasz Baranowski

Z poważaniem